
Technische Angaben und Arbeitsanleitung

Farben Senner Tinktur Lackstift

- farbneutrales Lackprodukt zum Anmischen mit Pulverlack

Anwendungsbereiche

Zum farbtongenauen Ausbessern kleiner Kratzer und Schrammen.
Beseitigung von Fehlstellen nach der Pulverbeschichtung.

Eigenschaften

- farbtongenau durch die Zugabe von Pulverlack
- schnelltrocknend
- bleifrei (Tinktur ohne beigemischtem Pulverlack)
- Lackierergebnis glänzend oder matt, je nach Zeitpunkt der Anwendung,
glänzend: Anwendung des Tinktur Lackstiftes innerhalb von 12h nach dem Anmischen mit Pulverlack
matt: Anwendung des Tinktur Lackstiftes nach mehr als 12h nach dem dem Anmischen mit Pulverlack (abhängig von der Pulverlack Sorte)
- wetterbeständig
- bleibt mit beigemischtem Pulver mehrere Monate anwendungsfähig
- gute Deckfähigkeit

Anwendung



Befüllung mit Pulver-Lack:

1. Den kompletten Verschuß-Stopfen mit kleinen, ruckartigen Bewegungen aus der Aluhülse ziehen.
2. Verschußkappe mit Lack-Pulver füllen u. in den Lackstift einfüllen.
3. Das Pulver mit dem Lackstiftpinsel ca.2 Minuten gründlich und klumpenfrei in die Tinktur einrühren.
4. Den kompletten Verschuß-Stopfen wieder in die Aluhülse einpressen (ggf. mit dem Gummihammer)

Falls der Lackschaden noch frisch (kein Rost) und nicht sehr tief (keine Dellen) ist, kann einfach ausgetupft werden. Anderenfalls gründlich entrostet, um eine Unterrostung der Lackausbesserung zu verhindern. Gegebenenfalls je nach Tiefe der Schadenstelle mit Filler-Lackstift oder Haftgrund-Lackstift grundieren. Mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Lackstift vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln. Danach Lack mit Pinsel auftragen.

Ideale Verarbeitungstemperatur: 20°C

Trocknung

staubtrocken nach 20 Min.
griffest nach 60 Min.
durchgehärtet nach 24 Stunden (jeweils in Abhängigkeit vom
eingesetzten Pulverlack)

Qualität

Netzmittel basierend auf 1K-Acryl-Lack

Produktvorteil

Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche
Acryl-Qualität.
Mit dem Lackstift lassen sich kleinere Schäden mühelos und dauerhaft
beseitigen. Schnelle, einfache Handhabung durch integrierten Pinsel

Lagerung

kühl und trocken lagern
Lackstift stets gut verschlossen halten.
Lagerfähigkeit: mindestens 1 Jahr im originalverschlossenen Gebinde
(ohne beigemischten Pulverlack)

Entsorgung

Nur den völlig leeren Lackstift in den Wertstoff-Container geben.
Lackstifte mit Lackresten zur Problemabfallstelle bringen.

Gebinde

Pinsel-Lackstift mit 8 ml Inhalt

Wichtig

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem
Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien
Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre
Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und
Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt
deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.
Farben-Senner wird von der Haftung befreit, sofern das
haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von Farben-Senner
verschuldeten Fehler beruht.