

Technisches Merkblatt RAL-Acryl Spray

Hochwertiger Acryl-Lack in Farbtönen nach Mustervorlage oder Standardfarbtönen nach der RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen.

Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere.



Qualität und Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität
Schnelltrocknend
Sehr gute Deckkraft
Farbtongenaue
Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
Polierfähige Oberfläche
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische und chemische Daten

Bindemittelbasis: Acrylat-Mischpolymere
Farbe: farbtionspezifisch
Geruch: nach Lösemittel
Glanzgrad: im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 80-90 GE
seidenmatt: 30-35 GE
matt: 5-10 GE
Ergiebigkeit:
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
150 ml für ca. 0,3 - 0,6 m² je nach Farbton
400 ml für ca. 1,0 - 2,0 m² je nach Farbton
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
Staubtrocken: Spray nach ca. 10 Min.
Griffest: Spray nach ca. 30 Min.
Durchgetrocknet: Spray nach ca. 2 Std.
Polierfähig: nach ca. 24 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
Temperaturbeständigkeit: bis 80°C
Haltbarkeit/Lagerung:
Aerosole mindestens 2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
Gebinde/Inhalt:
Maximales Nennvolumen
Aerosoldosen 150 ml bzw. 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Farben Senner Lackspraydosen entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

Rost und Schmutz entfernen.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Bei Bedarf grundieren.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose bzw. Lackstift 2-3 Minuten schütteln.
Probelackieren und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Spray: Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen bzw. auftragen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Farben Senner wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von Farben Senner verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie uns telefonisch von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)7072/ 923 551.

Stand: 27.07.2016

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Farben Senner e.K. | Bierwiesenstraße 26 | 72770 Reutlingen | info@farben-senner.de

