

---

## Technische Angaben und Arbeitsanleitung

---

### Farben Senner Tinktur Lackstift

- farbneutrales Lackprodukt zum Anmischen mit Pulverlack

---

### Anwendungsbereiche

---

Zum farbtongenauen Ausbessern kleiner Kratzer und Schrammen.  
Beseitigung von Fehlstellen nach der Pulverbeschichtung.

---

### Eigenschaften

---

- farbtongenau durch die Zugabe von Pulverlack
- schnelltrocknend
- bleifrei (Tinktur ohne beigemischtem Pulverlack)
- Lackierergebnis glänzend oder matt, je nach Zeitpunkt der Anwendung,  
**glänzend**: Anwendung des Tinktur Lackstiftes innerhalb von 12h nach dem Anmischen mit Pulverlack  
**matt**: Anwendung des Tinktur Lackstiftes nach mehr als 12h nach dem Anmischen mit Pulverlack (abhängig von der Pulverlack Sorte)
- wetterbeständig
- bleibt mit beigemischtem Pulver mehrere Monate anwendungsfähig
- gute Deckfähigkeit

---

### Anwendung

---



Befüllung mit Pulver-Lack:

1. Den kompletten Verschuß-Stopfen mit kleinen, ruckartigen Bewegungen aus der Aluhülse ziehen.
2. Verschußkappe mit Lack-Pulver füllen u. in den Lackstift einfüllen.
3. Das Pulver mit dem Lackstiftpinsel ca. 2 Minuten gründlich und klumpenfrei in die Tinktur einrühren.
4. Den kompletten Verschuß-Stopfen wieder in die Aluhülse einpressen (ggf. mit dem Gummihammer)

Falls der Lackschaden noch frisch (kein Rost) und nicht sehr tief (keine Dellen) ist, kann einfach ausgetupft werden. Anderenfalls gründlich entrostet, um eine Unterrostung der Lackausbesserung zu verhindern. Gegebenenfalls je nach Tiefe der Schadenstelle mit Filler-Lackstift oder Haftgrund-Lackstift grundieren. Mindestens 30 Minuten trocknen lassen. Lackstift vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln. Danach Lack mit Pinsel auftragen.

Ideale Verarbeitungstemperatur: 20°C

---

## Trocknung

---

staubtrocken nach 20 Min.  
griffest nach 60 Min.  
durchgehärtet nach 24 Stunden (jeweils in Abhängigkeit vom  
eingesetzten Pulverlack)

---

## Qualität

---

Netzmittel basierend auf 1K-Acryl-Lack

---

## Produktvorteil

---

Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche  
Acryl-Qualität.  
Mit dem Lackstift lassen sich kleinere Schäden mühelos und dauerhaft  
beseitigen. Schnelle, einfache Handhabung durch integrierten Pinsel

---

## Lagerung

---

kühl und trocken lagern  
Lackstift stets gut verschlossen halten.  
Lagerfähigkeit: mindestens 1 Jahr im originalverschlossenen Gebinde  
(ohne beigemischten Pulverlack)

---

## Entsorgung

---

Nur den völlig leeren Lackstift in den Wertstoff-Container geben.  
Lackstifte mit Lackresten zur Problemabfallstelle bringen.

---

## Gebinde

---

Pinsel-Lackstift mit 8 ml Inhalt

---

## Wichtig

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem  
Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien  
Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre  
Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und  
Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt  
deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.  
Farben-Senner wird von der Haftung befreit, sofern das  
haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von Farben-Senner  
verschuldeten Fehler beruht.